

EXHC003R

Artikelnummer: 130048



Explosionsgeschütztes Gehäuse, Heizung, RAL 7032, 24VAC

Das Sonnenschutzdach gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Gehäuse

Aluminiumguß, nicht korrodierend

Spezielle Lackierung für niedrige Temperaturen

Sehr robuste Konstruktion

Für innere/äußere Installationen

Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C

Verstärkte Heizung 24VAC

Schutzart IP66

Großes Zubehörprogramm

Optional: Sonnenschutzdach

Innennutzfläche: 100x100x280mm

Spezifikationen

Serie	Videotec EXHC
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt, Innen
Gehäusegröße	klein
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL7032
Gehäusematerial	Metall
Wischer	nein
Scheibenheizung	ja
Lüfter	nein
Stromversorgung	24VAC

EXHC003R

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Zertifizierungen	ATEX, IECEx
Hersteller-Nummer	EXHC003R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
130043	EXBJ000	Gelenk für Gehäuse der EXH Serie, RAL7032
130053	EXHS000	Sonnenschutzdach 640mm für Gehäuse der EXHC-Serie
130068	EXWBJ000	Halterung, Gelenk, für Videotec EXH, RAL7032
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX
130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

