

# UPT1SVSA000E

Artikelnummer: 130462



Positioniersystem, 230VAC, IP66, ohne Kamera



## Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.

250 Preset-Positionen

Heizung (24VAC)

Sonnenschutzdach

Unterstützt RS485 und RS232

Schutzart: IP66

## Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE Standard
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse
System	Keine Kamera enthalten
Gehäuse	Außen
Gesamte Einbaulänge	280 mm
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Wischer	nein
Heizung	ja
Scheibenheizung	ja
Lüfter	nein
Drehbereich	360°
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485

# UPT1SVSA000E

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	230VAC
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	UPT1SVSA000E

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
130026	DCJ.3	Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie
130437	UPTHT1	Heizung für Positioniersystem mit Standard Kamera/Objektiv, hohe Leistung
130625	UPTJBUL	Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung
212056	UPTWBTAB	Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse
130542	WCWGC	Eckmontageplatte für Halterung PTBC

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

