

STC-CMB2MCL

Artikelnummer: 200741



S/W-Kamera 2/3" CMOS 2048x1088, 340fps max.
CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Schwarz/Weiß-Gehäusekamera mit C-Mount

2/3" CMOS Sensor CMV2000 (CMOSIS)

2048x1088 Pixel

Effektive Auflösung 2 Megapixel

Bis zu 340 Vollbilder pro Sekunde

Verschiedene Triggermöglichkeiten

Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit

Sehr kleine Bauform

Eingangsspannung 12 VDC

Spezifikationen

Serie	Sentech CameraLink
Bauart (Kamera)	Gehäusekamera
Auflösung Pixel aktiv	2048x1088
System	schwarz/weiß
Chipgröße	2/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Abtastart	Progressive Scan
Bildwiederholrate	340fps
IR-Sperrfilter	nein
Objektiv-Mount	C-Mount
Videoausgänge	CameraLink
Stromversorgung	12VDC

STC-CMB2MCL

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	STC-CMB2MCL
-------------------	-------------

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

