



A310 PT 7° (30Hz)

Artikelnummer: 204231



Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, 6° FoV, 36x Tag/Nacht, Analyse, 30Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild (320x240)

Wärmebild: 6° Bildwinkel

Tag/Nachtkamera: 36x optischer, 12x Digital Zoom

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Bildrate: 30Hz

Hohe Empfindlichkeit: <50mK

Spot, Bereichs- und Differenztemperaturfunktion

Integrierte Alarmfunktionen

MPEG-4 Video Streaming

FBAS-Videoausgang, PAL und NTSC kompatibel

Objektiv mit motorisiertem Fokus und Autofokus

Schutzart: IP66

Spezifikationen

Serie	Flir A-Serie
Auflösung Pixel	320x240
System	Wärmebild
Videokompression	MPEG-4
Bildübertragungsrate	30 fps
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	3,4 - 122,4 mm
Bildwinkel horizontal	57,8 - 1,7°, 6°
Detektionsreichweite	keine Angabe

A310 PT 7° (30Hz)

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Drehbereich	360°
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Leistungsaufnahme	195W (bei 24VDC mit Heizung) , 215VA (bei 24VAC mit Heizung)
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
ONVIF	nein
Hersteller-Nummer	61001-1101

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
98824	PT-PLATE	Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

