

MHX2CS000A

Artikelnummer: 208248



Edelstahlgehäuse AISI 316L, Sonnenschutzdach, EX, IIC -40°C, 24VAC

Der Wischer gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Gehäuse

Material: elektropolierter AISI 316L rostfreier Stahl

Sonnenschutzdach, Heizung im Lieferumfang

Zertifizierungen: CE, ATEX, IECEX

2 Löcher mit 3/4" NPT Gewinde für Kabelschellen

Kabelschellen, Halterungen optional erhältlich

Stromversorgung: 24VAC

Spezifikationen

Serie	Videotec MHX
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	mittel
Gesamte Einbaulänge	245 mm
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	nein
Scheibenheizung	ja
Lüfter	nein
Stromversorgung	24VAC
Schutzart	IP66/67
Zertifizierungen	ATEX, IECEX
Hersteller-Nummer	MHX2CS000A

MHX2CS000A

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
208277	MHXWBS	Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec MHX
208276	MHXWFWCA	Kugelgelenk, Edelstahl, für Videotec MHX
203332	MPXCOL	Mastadapter, für Videotec Maximus
203334	MPXCW	Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus
130234	NXFWBT	Halterung zur senkrechten Montage, Edelstahl, für NXPTH Schwenk-/Neigeköpfe
228353	OCTEX1/2-3/4P	Kabelverschraubungen-Adaper, aus vernickeltem Messing 3/4" - 1/2" NPT, -100°C/+400°C
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX
130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
203327	WASEX2T4AT	Wassertank 10l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 20m, ATEX, T4, für Videotec Maximus

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

