

# NXM36K1050

Artikelnummer: 208637



Wetterschutzgehäuse, 360mm Edelstahl,  
Sonnenschutzdach, doppelte Heizung, 120/230V 80W

## Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316

Maximale Einbaulänge 245mm

Doppelheizung 230VAC, 80W, Einsatz bis -40°C

Sonnenschutzdach

Passender Schwenk

eigekopf verfügbar

Schutzart IP66/68

## Spezifikationen

Serie	Videotec NXM36
Gehäuse	Außen, Seewasserfest
Gehäusegröße	mittel
Gesamte Einbaulänge	245 mm
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	optional
Scheibenheizung	ja
Lüfter	nein
Stromversorgung	110-240VAC
Schutzart	IP66/68
Hersteller-Nummer	NXM36K1050

# NXM36K1050

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
130041	DTWRX	Telemetriedatenempfänger für UPTWAS Serie RS485
130242	NXPTH210	Schwenk-/Neige-Kopf, Edelstahl AISI 316, 230VAC, 340°, IP66/67, max. 40kg
130243	NXPTH211	Schwenk-/Neigekopf aus Edelstahl AISI 316, 24VAC, 340°, IP66/67, max. 40kg
97262	NXWBS1	Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse
130392	ONXPS1B	Kameranetzteil, 100-240VAC, 12VDC, für NXL Serie
130393	ONXPS2B	Kameranetzteil, 230VAC, 24VAC, für NXL Serie
130515	VIPNX1C	Edelstahlwischer, für NXM Gehäuse, IP66/67, 230VAC
130516	VIPNX2C	Edelstahlwischer, für NXM Gehäuse, IP66/67,
202018	WAS0V5L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m
202021	WASPT0V23L11M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX
202022	WASPT0V23L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202024	WASPT1V23L30M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

