

NIN-63013-A3

Artikelnummer: 216212



Abbildung ähnlich

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1280x720,
3-9mm, HDR, 12V/PoE, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1280x720 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Extrem hohe Lichtempfindlichkeit

Automatisches Varifokal-Objektiv 3-9mm

Essential Video Analytics

Wide Dynamic Range (WDR 120dB) und iDNR

Interner microSD-Kartensteckplatz

Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +55 °C

Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 6000 VR
Auflösungsstandard	HD 720p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1280x720
Bildübertragungsrate	50 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,0075 Lux

NIN-63013-A3

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,4
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR
Bewegungsmelder	Essential Analytics
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3 - 9 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	117 - 37°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.314.807

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
72801	S1460	Servicekabel, für Kameras mit Klinenstecker (2,5mm auf BNC), 1m
202860	VDA-455CBL	Ersatzkuppel für Flexidome und Flexidome IP, klar

NIN-63013-A3

Fortsetzung Zubehör

205616	VDA-455SMB-IP	Gehäuse, Deckenaufbau, für Bosch Flexidome IP, hoch schlagfest
202861	VDA-455TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome, Flexidome IP
140393	VDA-CMT-DOME	Eckmontagegehäuse, für Bosch Flexidome
214351	VDA-CMT-PTZDOME	Eckmontageadapter für Bosch Autodome 4000, 5000
210348	VDA-PMT-DOME	Montageset, Decke, für Bosch Flexidome (analog und IP)
210347	VDA-WMT-DOME	Wandmontagearm, für Bosch Flexidome (analog und IP)
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

