# XNO-8020R

Artikelnummer: 216896

1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 3,7mm, Infrarot, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265) | Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC) |
| Objektiv mit 3,7mm Festbrennweite | Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II | Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite |
| Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV | Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe |
| Lichtempfindlichkeit 0,2Lux (F1,6, Farbe) | Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC |
| True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter | Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10 |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | WiseNet X |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux |

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

# XNO-8020R

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Lichtempfindlichkeit | bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | 24x |
| Bildwinkel horizontal | 97,5° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | dunkelgrau, Pantone Cool Gray 10C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), micro USB |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot) |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | XNO-8020R |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 226932 | Hanwha Retail Insight 2.0 | Retail Business Intelligence Software, für Hanwha Techwin Kameras, 1 Kanal, E-Lizenz |
| 215764 | SBP-302PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

# XNO-8020R

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 213854 | CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten