

AXIS Q1659 55-250MM F/4-5.6



Artikelnummer: 217931



Netzwerkkamera, Tag/Nacht, 55-250mm, 5472x3648, SFP-Slot, EF/EF-S Mount, PoE, 8-28VDC

Hauptmerkmale

Netzwerkkamera mit 22,4x15mm APS-C CMOS-Sensor	Empfindlichkeit: 0,04 lux F1.2 (Farbe)
Digital Single-Lens Reflex (DSLR) Imaging Technology	H.264 mit Axis' Zipstream Technology
Canon EF Mount für professionelle EF/EF-S Objektive	RS422/RS485 Schnittstelle zur SNK-Steuerung
Ultra HD 2160p@25fps, 3840x2880@15fps, 5472x3648@8fps	SFP Slot für optionale Glasfaseranbindung
55-250mm, f/4-5.6, FoV: 23.2° - 5.2° (20MP)	PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 2 Class 4, 20–28 V DC
True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter	Für Innenanwendung, optional Außengehäuse erhältlich

Spezifikationen

Serie	Axis Q16
Auflösungsstandard	20 Megapixel, Ultra HD 2160p
System	True Day&Night
Chipgröße	22,4 x 15,0
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264
Bildauflösung max.	5472x3648
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux

AXIS Q1659 55-250MM F/4-5.6

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Dynamic Contrast
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	55 - 250 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	23,2 - 5,2°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	8-28VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	01118-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213761	ACS 1 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213765	ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213767	ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal
213763	ACS 16 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal
213768	ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal
213764	ACS 32 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal
213762	ACS 4 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal

AXIS Q1659 55-250MM F/4-5.6

Fortsetzung Zubehör

213769	ACS 4 TO UNIVERSAL 1 UPG.LIC	Axis Camera Station, Upgrade Version 4.x auf 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213771	ACS 4 TO UNIVERSAL 10 UPG.LIC	Axis Camera Station, Upgrade Version 4.x auf 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal
213772	ACS 4 TO UNIVERSAL 20 UPG.LIC	Axis Camera Station, Upgrade Version 4.x auf 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal
213770	ACS 4 TO UNIVERSAL 5 UPG.LIC	Axis Camera Station, Upgrade Version 4.x auf 5.x Universal Device, Lizenzcode, 5 Kanal
213759	ACS 4 TO UNIVERSAL UPG E-LIC	Axis Camera Station, Upgrade Version 4.x nach 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213766	ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213757	ACS CORE DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213773	ACS CORE TO UNIVERSAL 1 UPGLIC	Axis Camera Station, Upgrade Version 5.x Core auf Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213775	ACS CORE TO UNIVERSAL 10 UPGLI	Axis Camera Station, Upgrade Version 5.x Core auf Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal
213776	ACS CORE TO UNIVERSAL 20 UPGLI	Axis Camera Station, Upgrade Version 5.x Core auf Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal
213774	ACS CORE TO UNIVERSAL 5 UPGLIC	Axis Camera Station, Upgrade Version 5.x Core auf Universal Device, Lizenzcode, 5 Kanal
213760	ACS CORE TO UNIVERSAL UPG ELIC	Axis Camera Station, Upgrade Version 5.x Core to Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213758	ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche
209556	AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10P	Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
208972	AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10	Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück
208974	AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10P	Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
226778	AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
220341	AXIS SURVEILL CARD 128GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter

AXIS Q1659 55-250MM F/4-5.6

Fortsetzung Zubehör

215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
200518	AXIS T8007 PS24	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A
204877	AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
208976	AXIS T8133 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
213061	AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR	Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC
213062	AXIS T8331-E PIR MOTION DETECT	Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x15m, 120°, außen, IP54, weiß, 12VDC
221291	AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.	Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65
205715	AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM	Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung
212103	AXIS T8415 INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
204489	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP
216244	AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC
214507	AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX	SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss
214508	AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX	SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss
214761	AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE	SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
218603	AXIS T90D20 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9
218604	AXIS T90D20 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9

AXIS Q1659 55-250MM F/4-5.6

Fortsetzung Zubehör

218607	AXIS T90D30 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9
218608	AXIS T90D30 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09
218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9
218611	AXIS T90D40 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09
217595	AXIS T93C EXTENSION KIT	Erweiterungs Kit, für AXIS T93C10 Außengehäuse, Verlängerung um 80mm
216644	AXIS T93C10 OUTDOOR HOUSING	Wetterschutzgehäuse, für Axis Q16 und P13 Kameras, Aktive Kühlung, Heizung, IK10, IP66
205706	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum
205707	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
203847	NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66
217128	POWER SUPPLY PS24 240 W	Versorgungsnetzteil, 24VDC, 10A, 240W, 100-240 VAC, IP67, -40° - +70°C
226632	RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS	Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

