



MPC-54A0003MOA

Artikelnummer: 218643



MPC-54A0003MOA
 1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom
 WDR, 3,2-9 mm, Innen

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
 Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm
 Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB
 DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
 Point of Interest und Smart Motion Zoom

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps
 Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
 Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
 ROI (Region of Interest) WDR Modus
 Kompakte Bauform

Spezifikationen

Serie	eneo COAXIZE, eneo Candid Box
Auflösung Pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB
Bewegungsmelder	ja

MPC-54A0003MOA

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	3,2 - 9 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	78 - 6 °
Bildwinkel vertikal	42 - 3 °
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, EX-SDI, HD-SDI
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Leistungsaufnahme	6W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Hersteller-Nr.	218643

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
212984	TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
212987	TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
79676	VHM/ECLKB-W	Wetterschutzgehäuse (330mm) mit Heizung, Thermostat, Vert., RAL9016/7035, 24V
214236	TAM-4MM1001MOA	HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen
217344	MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker
219504	WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

MPC-54A0003MOA

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

