



MPD-74A0003M0A

Artikelnummer: 218772



MPD-74A0003M0A
 1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF
 Zoom WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

-
- 1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
-
- Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm
-
- Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB
-
- DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
-
- Point of Interest und Smart Motion Zoom
-
- Wand- oder Deckeneinbaumontage
-

-
- Auflösung max. 2560x1440@25/30fps
-
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
-
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
-
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
-
- IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering
-
- Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest
-

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Serie | eneo COAXIZE, eneo Callisto |
| Auflösung Pixel | 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |

MPD-74A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Wide Dynamic Range (WDR) | DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 3x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 78 - 6 ° |
| Bildwinkel vertikal | 42 - 3 ° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | HD-TVI, AHD, Composite (FBAS) SUB, EX-SDI, HD-SDI |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 8W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP67 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 218772 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------|-----------------------|--|
| 207192 | DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |
| 209831 | DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| 209832 | AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| 209880 | DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| 211257 | HDA-3000E | HD Extender, HD-SDI, EX-SDI, 12V |
| 212984 | TVA-1201TRA | HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V |
| 212985 | TVA-1201TRP | HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv |

MPD-74A0003M0A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|----------------|---|
| 212987 | TVA-1101EA | HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen |
| 214236 | TAM-4MM1001M0A | HD-TVI Konverter auf HDMI, VGA, FBAS, Innen |
| 217344 | MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| 216923 | DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| 218653 | PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

