

# XNV-6013M

Artikelnummer: 219677



XNV-6013M  
1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1280,  
H.265, 2,8mm, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)  
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II  
Lichtempfindlichkeit 0,04Lux (F2,0, Farbe)  
Micro SDXC Slot, USB-WLAN-Installationshilfe  
Für Außenanwendung, IP66, IP6K9K  
Vibrationsschutz: EN 50155, EN 50121, M12 Buchse

Festbrennweite F2,0/2,8mm, 107,4° HFoV  
Wide Dynamic Range (150dB), SSNRV  
Electronic Day&Night Funktion  
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)  
Aluminiumgehäuse, IK10 Vandalismusschutz

## Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux, bei F2,0

# XNV-6013M

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	SSNRV
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	107,4 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	micro USB
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66, IP6K9K
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10, EN 50121, EN 50155
Hersteller-Nr.	XNV-6013M

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
213228	EP02-002261A	M12 Male nach RJ45 Male Adapterkabel, 0,2 m

# XNV-6013M

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Ansprechpartner: Volker Kappen  
Tel.: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

