

XNV-6012

Artikelnummer: 219678



XNV-6012
 1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280,
 H.265, 2,4mm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
 H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
 Lichtempfindlichkeit 0,04Lux (F2,0, Farbe)
 Micro SDXC Slot, USB-WLAN-Installationshilfe
 Für Außenanwendung, IP66
 Vibrationsschutz: EN 50155, EN 50121

Festbrennweite F2,0/2,4mm, 135,4° HFoV
 Wide Dynamic Range (150dB), SSNRV
 Electronic Day&Night Funktion
 Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
 Aluminiumgehäuse, IK10 Vandalismusschutz

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux, bei F2,0

XNV-6012

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	SSNRV
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,4 mm
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	135,4 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	micro USB
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10, EN 50121, EN 50155
Hersteller-Nr.	XNV-6012

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Ansprechpartner: Volker Kappen
 Tel.: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

