

XNV-L6080

Artikelnummer: 219724



XNV-L6080
 1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280,
 H.265, 3,2-10mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Lichtempfindlichkeit 0,1Lux (F1,6, Farbe)
- Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
- Aluminiumgehäuse, IK10

- Motorisiertes 3,2-10mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris
- Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
- Für Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6

XNV-L6080

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	SSNRV
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Zoomfaktor	3,1x
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	109 - 33,2 °
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	micro USB, Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	XNV-L6080

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
209620	SPB-VAN3	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör
209984	SBP-300HM6	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
212032	SHD-3000F1	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff

XNV-L6080

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

