



MPP-72A0020MIA

Artikelnummer: 219809



MPP-72A0020MIA
 1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x,
 4,7-94mm, WDR 1920x1080, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

-
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
-
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
-
- Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite
-
- Integrierte Infrarotbeleuchtung (bis zu 60m)
-
- Geschützte Bereiche, Defog Funktion
-

-
- 20x Auto Focus Zoom, 4,7~94mm / 16x Digital
-
- Separate Ausgänge für HD Signale und Composite
-
- Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
-
- 3D-DNR Noise Reduction, Auto-Kalibrierung
-
- Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC, IP66
-

Spezifikationen

Serie	eneo COAXIZE
Kameratyp	PTZ Dome
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja

MPP-72A0020MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,7 - 94 mm
Zoomfaktor	20x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3 °
Bildwinkel vertikal	32,4 - 1,7 °
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen, Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	380 °/Sek.
Videoausgänge	AHD, HD-TVI, Composite (FBAS)
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	2
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Analysefunktionen	Defog, DIS (Digitale Bildstabilisierung)
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	18W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nr.	219809

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
212984	TVA-1201TRA	HD-TVI Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	HD-TVI Sender+Empfänger, 150m, BNC, UTP, Innen, Passiv
212987	TVA-1101EA	HD-TVI Signal Verstärker, 12VDC, Innen
70543	VT-PS12DC-10	Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz
216209	DOME-WB2-W	Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx
217344	MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen

MPP-72A0020MIA

Fortsetzung Zubehör

219643	MAM-6ME1012MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal
--------	----------------	--

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

