

NPD-6001B

Artikelnummer: 219813



NPD-6001B

HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

Hauptmerkmale

Midspan für den Innenbereich

Erzeugt max. 60 W

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Betriebstemperatur: -10°C-+45°C

Spezifikationen

Serie	Bosch AutoDome 7000 HD, Bosch IP AutoDome 7000, Bosch Autodome IP starlight 7000 HD, Bosch MIC IP starlight 7000 HD, Bosch MIC IP Starlight 7000i, Bosch MIC IP dynamic 7000 HD
Gerätetyp	PoE Midspan (aktiv)
Ports	1
Leistung/Port	60W
Ausgangsspannung	54-57V
Aktive PoE-Erkennung	ja
PoE Standard	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at)
Eingangsspannung	100 - 240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Hersteller-Nr.	F.01U.347.358

NPD-6001B

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

