



IED-62M2812MAA

Artikelnummer: 220083



IED-62M2812MAA

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,8~12mm mit P-Iris

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC

Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Einfache Installation, IP66

ONVIF Profile S Konformität

Spezifikationen

Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	30 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja

IED-62M2812MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	Smart BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendensteuerung	P-Iris, DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	100 - 33 °
Bildwinkel vertikal	56 - 18 °
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Scheibenheizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	359 °
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungsmelder, Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	8,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	220083

Optionales Zubehör

IED-62M2812MAA

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
----------	-------------	--------------

IED-62M2812MAA

Fortsetzung Zubehör

211980	EVX-900R	Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m
211981	EVX-900B	Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m
70543	VT-PS12DC-10	Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz
214460	IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE
214459	IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design
216129	IAM-5SG1008MMA	Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C
216469	IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
216473	IAR-7SG1008MMA	Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE
216474	IAR-7SG1016MMA	Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE
216682	IAR-7SG1024MMA	Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Kameras
219057	AK-8	Kamera Anschlussbox für Wand und
219058	AK-9	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Ansprechpartner: Volker Kappen
 Tel.: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

