

AXIS A1601

Artikelnummer: 220344



AXIS A1601
 Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, 2x Relais, RS-485, OSDP, PoE+

Hauptmerkmale

Netzwerkbasierter Türcontroller

Für mittlere und große Systeme entwickelt

Offene Plattform, für großer Funktionsumfang

Zwei Schaltrelais (NO/NC, max 2 A DC)

Unterstützung zahlreicher Kartenleser

ONVIF Profile A und C konform

Skalierbare Lösung mit Zukunftssicherheit

3rd Party Partnersoftware Software erforderlich

Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring

2x 12/24 V DC, max 24 W Power Out Lock

Bis 70.000 Credentials

Einfache Installation und PoE+ Unterstützung

Spezifikationen

Serie	Axis A-Serie
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Anzahl Leser	2
Schnittstelle Leser	Wiegand, RS-485, OSDP
Anzahl Türen	2
Türöffner Ausgänge	2
Türmonitoring Eingänge	2
Ereignisse (max.)	70.000
Zeitpläne (max.)	unbegrenzt
Ausweise (max.)	70.000 mit 3rd Party Software

AXIS A1601

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	10-28VDC, PoE+ (IEEE-802.3at), 12 V Batterie als Backup
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile C, ONVIF Profile A
Hersteller-Nr.	01507-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
200518	AXIS T8007 PS24	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A
203446	AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C
204313	AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CA	Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10
204877	AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C
208976	AXIS T8133 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port
213408	AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24	PoE Splitter, 60W, 12V, 24V
214311	AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY M	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
215809	AXIS ACCESS CARD 1K, WHITE	Kontaktlose Smartcard, Mifare 1K, 13,56 MHz, IP68, PVC, weiß, 200 Stück
216482	AXIS A9188-VE NETWORK I/O RELA	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare I/O, 8 Relais, Außengehäuse, PoE+
216481	AXIS A9161 NETWORK I/O RELAY M	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 6x Ein-/Ausgänge, 1x Form C Relais, 12/24V, PoE
217522	AXIS A4010-E READER WITHOUT KE	RFID Leseinheit ohne Tastatur Mifare, 13.56 MHz, silber, RS485, OSDP, IP56
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
219350	AXIS A4011-E READER	RFID Leseinheit mit Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, silber, RS485, OSDP, IP56

AXIS A1601

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

