

NVX210P00A

Artikelnummer: 220991



Abbildung ähnlich

NVX210P00A
 HD Netzwerk Kamerasystem, 30x LowLight,
 24VAC/DC/PoE, mit Polycarbonatscheibe

Hauptmerkmale

Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L

Super LowLight durch DELUX-Technologie

Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69

Kamera Full HD 1080p, 60fps

30x Zoom-Objektiv 4,5-135mm

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Spezifikationen

Serie	Videotec NVX
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, MPEG-4, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,006 Lux, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	keine Angabe

NVX210P00A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	4,5 - 135 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	61,60 - 2,50 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Scheibenheizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	optional
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Stromversorgung	24VAC/VDC, PoE+ (IEEE-802.3at)
Power over Ethernet	PoE+
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	Lloyd's Register Marine Approval
Hersteller-Nr.	NVX210P00A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
220994	NVXIRBKT	Montagesatz für IRH-Beleuchtung
220995	NVXTUB	Staubschutz-Frontschutz

NVX210P00A

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

