

TNO-4040T/INT

Artikelnummer: 221196



TNO-4040T/INT
Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 32°, 640x480,
AI Intrusion Pro vorinstalliert

Hauptmerkmale

-
- Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
-
- Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
-
- H.265 mit WiseStream II Support
-
- Full Duplex Audio Support, Hallway View
-
- Detektion von Personen und Objekten
-
- Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel
-

-
- Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
-
- Brennweite 19 mm: 32° HFoV
-
- Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor
-
- Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App
-
- Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune
-
- Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
-

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|---|
| Serie | WiseNet T, A.I. Tech - Intrusion Dedection Lösungen |
| Kameratyp | Intrusion Detection |
| Auflösung Pixel | 640x480 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 19 mm |
| Bildwinkel horizontal | 32 ° |
| Bildwinkel vertikal | 24,3 ° |

TNO-4040T/INT

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), micro USB |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | TNO-4040T/INT |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Ansprechpartner: Volker Kappen
 Tel.: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

