

# TNO-4050T/INT

Artikelnummer: 221197



TNO-4050T/INT  
 Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 17,2°, 640x480,  
 AI Intrusion Pro vorinstalliert

## Hauptmerkmale

- ..... Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
- ..... Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
- ..... H.265 mit WiseStream II Support
- ..... Full Duplex Audio Support, Hallway View
- ..... Detektion von Personen und Objekten
- ..... Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel

- ..... Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
- ..... Brennweite 35 mm: 17,2° HFoV
- ..... Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor
- ..... Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App
- ..... Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune
- ..... Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

## Spezifikationen

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Serie                     | WiseNet T, A.I. Tech - Intrusion Dedection Lösungen |
| Kameratyp                 | Intrusion Detection                                 |
| Auflösung Pixel           | 640x480   |
| System                    | Wärmebild   |
| Videokompression          | H.265, H.264, M-JPEG                                |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps  |
| Objektiv Typ              | Festbrennweite                                      |
| Brennweite                | 35 mm   |
| Bildwinkel horizontal     | 17,2 °  |
| Bildwinkel vertikal       | 13 °  |

# TNO-4050T/INT

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gehäuse                     | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß, RAL9003                                   |
| Gehäusematerial             | Aluminium                                       |
| Videoausgänge               | Composite (FBAS), micro USB                     |
| Alarমেingänge               | ja  |
| Audiounterstützung          | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet  |
| Interner Speicher           | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart                  | Wandmontage, Deckenmontage                      |
| Stromversorgung             | 24VAC, 12VDC, PoE                               |
| Vandalismusgeschützt        | nein  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C                                   |
| Schutzart                   | IP66  |
| ONVIF                       | ja  |
| Hersteller-Nr.              | TNO-4050T/INT                                   |

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Ansprechpartner: Volker Kappen  
 Tel.: 04171-669565  
 E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
 Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

