# XND-8081FZ

Artikelnummer: 221648





XND-8081FZ 1/1,8" Netzwerk Dome, PTRZ, Tag/Nacht, 3,6-9,4mm, H.265, WDR, 2560x1920, IP52, Einbau

### Hauptmerkmale

| 5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265) | Motorisiertes PTRZ, 3,9-9,4mm P-Iris Objektiv       |
|---|---|
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II           | Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV            |
| Lichtempfindlichkeit 0,07Lux (F1,2, Farbe)          | True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter     |
| Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)   | Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor          |
| Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen      | Dual micro SDXC Slot, USB (720p) Installationshilfe |
| PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC                    | Für Deckeneinbau, IP52, Plenum Rate (UL2820)        |

### Spezifikationen

| Serie                     | WiseNet X            |
|---------------------------|----------------------|
| Auflösungsstandard        | 5 Megapixel          |
| System                    | True Day&Night       |
| Chipgröße                 | 1/1,8"               |
| Aufnahmesensor            | CMOS                 |
| Videokompression          | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max.        | 2560x1920            |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps               |
| IR-Sperrfilter            | schaltbar            |
| Lichtempfindlichkeit      | 0,07 Lux, bei F1,2   |

# XND-8081FZ

### Fortsetzung Spezifikationen

| Low Speed Shutter                  | ja  |
|------------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNR5   |
| Gegenlichtkompensation             | BLC, HLC, SSDR  |
| Wide Dynamic Range (WDR)           | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder                    | ja  |
| Objektiv Typ                       | Varifokal (motorisiert)   |
| Brennweite                         | 3,6 - 9,4 mm  |
| Zoomfaktor                         | 2,6x  |
| Digital Zoom                       | ja  |
| Bildwinkel horizontal              | 102,5 - 38,7 °  |
| Beleuchtung                        | nein  |
| Gehäuse                            | Innen   |
| Farbe (Gehäuse)                    | weiß, RAL9003   |
| Farbe (Kuppel)                     | klar  |
| Gehäusematerial                    | Aluminium   |
| Heizung                            | nein  |
| Drehbereich                        | +/-175 °  |
| Videoausgänge                      | micro USB   |
| Alarmeingänge                      | 1   |
| Audiounterstützung                 | ja  |
| Interner Speicher                  | microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot) |
| Montageart                         | Deckeneinbau  |
| Stromversorgung                    | PoE, 12VDC  |
| Power over Ethernet                | IEEE 802.3af  |
| Vandalismusgeschützt               | nein  |
| Temperaturbereich (Betrieb)        | -25°C ~ +60°C   |
| Schutzart                          | IP52  |
| ONVIF                              | ja  |
| Hersteller-Nr.                     | XND-8081FZ  |

# XND-8081FZ

#### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG

Am Siel 4

21423 Winsen/Luhe

DE

Ansprechpartner: Volker Kappen

Tel.: 04171-669565 E-Mail: info@c-tac.com Web: www.c-tac.com

