

TNO-4030TR

Artikelnummer: 221656



TNO-4030TR
 Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, 48,6°, 640x480,
 30fps, Radiometrie, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Radiometrikamera für den Außenbereich
 Temperaturmessung von -20°C bis 130°C
 Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
 H.265 mit WiseStreamII Support
 Full Duplex Audio Support, Hallway View
 Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
 Messgenauigkeit ±5°C (≤100°C), ±20% (>100°C)
 Brennweite 13 mm: 48,6° HFoV
 Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor
 Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
 Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Temperaturmessung
Auflösung Pixel	640x480
System	Wärmebild
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	13 mm
Bildwinkel horizontal	48,6 °
Bildwinkel vertikal	36,4 °

TNO-4030TR

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß, RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarমেingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	24VAC, 12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	TNO-4030TR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Ansprechpartner: Volker Kappen
 Tel.: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

