

TNO-4041TR

Artikelnummer: 221658



TNO-4041TR
 Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 32°, 640x480,
 30fps, Radiometrie, RS485, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Radiometrikamera für den Außenbereich

Temperaturmessung von -20°C bis 130°C

Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.

H.265 mit WiseStreamII Support

Full Duplex Audio Support, RS485-Schnittstelle

Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10

Aluminium Bullet-Style-Gehäuse für SNK-Montage

Messgenauigkeit $\pm 5^\circ\text{C}$ ($\leq 100^\circ\text{C}$), $\pm 20\%$ ($> 100^\circ\text{C}$)

Brennweite 19 mm: 32° HFoV

Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Temperaturmessung
Auflösung Pixel	640x480
System	Wärmebild
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	19 mm
Bildwinkel horizontal	32 °
Bildwinkel vertikal	24,3 °

TNO-4041TR

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß, RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-422, Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Schwenk-/Neigekopfmontage
Stromversorgung	24VAC, 12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	TNO-4041TR

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Ansprechpartner: Volker Kappen
 Tel.: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

