

XND-6081V

Artikelnummer: 222007



XND-6081V
 1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm,
 H.265, WDR, 1920x1080, IK10, IP52

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
 H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
 Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)
 Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
 Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
 PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

Motorisiertes 2,8-12mm P-Iris Objektiv
 Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
 True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
 Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor
 Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe
 Für Innenanwendung, IP52, IK10

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Serie | WiseNet X plus |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.265, H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux, bei F1,4 |

XND-6081V

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | SSNR5 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, SDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Zoomfaktor | 4,3x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 119,5 - 27,9 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | micro USB, Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarমেingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot) |
| Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE, 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP52 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | XND-6081V |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 221649 | SBC-160B | Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz |

XND-6081V

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

