

XND-6081RV

Artikelnummer: 222010



XND-6081RV
 1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm,
 H.265, WDR, 1920x1080, IK10, IP52

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
 H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
 Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)
 Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
 Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
 PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

Motorisiertes 2,8-12mm P-Iris Objektiv
 Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
 True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m
 Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor
 Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe
 Für Innenanwendung, IP52, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet X plus
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	50 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux, bei F1,4

XND-6081RV

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Zoomfaktor	4,3x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9 °
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß, RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	micro USB, Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	PoE, 12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +60°C
Schutzart	IP52
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	XND-6081RV

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
221649	SBC-160B	Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz

XND-6081RV

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

