

# XND-6081RF

Artikelnummer: 222011



XND-6081RF  
 1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-12mm,  
 H.265, WDR, 1920x1080, IP52, Einbau

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)  
 H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II  
 Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)  
 Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)  
 Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen  
 PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

Motorisiertes 2,8-12mm P-Iris Objektiv  
 Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV  
 True Day&Night, Infrarotbeleuchtung, bis 50m  
 Digitale Bildstabilisierung mit Gyrosensor  
 Dual micro SDXC Slot, USB & FBAS Installationshilfe  
 Für Deckeneinbau, IP52, Plenum Rate (UL2820)

## Spezifikationen

Serie	WiseNet X plus
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	50 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux, bei F1,4

# XND-6081RF

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Zoomfaktor	4,3x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9 °
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß, RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	micro USB, Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	PoE, 12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +60°C
Schutzart	IP52
ONVIF	ja
Hersteller-Nr.	XND-6081RF

# XND-6081RF

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Ansprechpartner: Volker Kappen  
Tel.: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

