

# AXIS P1375

Artikelnummer: 222028



AXIS P1375  
1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080,  
2,8-10mm H.265, PoE

## Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk Kamera für den Innenbereich

Lightfinder 2.0 und Forensic WDR

P-Iris Objektiv 2,8-10mm, optional i-CS möglich

2-Wege Audio, integriertes Mikrofon (deaktivierbar)

Signierte Firmware und sicheres Booten

RS-422/485 zur Ansteuerung von SNK

Full HD 1080p@50fps, max. 1920x1080 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem Sperrfilter

H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie

Elektronische Bildstabilisierung

microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot

12-28VDC, Power over Ethernet

## Spezifikationen

Serie	Axis P13
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	50 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux, bei F1,2, 50 IRE

# AXIS P1375

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Axis Lightfinder 2.0
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	121 - 33 °
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß, schwarz
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	PoE, 12-28 VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Hersteller-Nr.	01532-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
200131	AXIS T92E05 HOUSING	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13XX, M11XX, Q1755, Sonnendach, Wandarm, IP66
200132	AXIS T92E20 HOUSING	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, M11, Q1755, Heizung, Lüfter, Dach, Wandarm, IP66
202441	LENS CS VARIF 1.8-3MM DC-IRIS	F1,8/1,8-3mm Ultra-Weitwinkel Megapixel Objektiv, varifokal, DC, 1/3" CS, für Axis P13, M11
202554	AXIS T91A04 CAM HLDR 0.75" NPS	Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde
202555	AXIS T91A05 CAM HLDR 1.5" NPS	Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
203446	AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite

# AXIS P1375

## Fortsetzung Zubehör

203847	NETWORK CABLE COUPLER IP66	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66
204489	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP
204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
204716	AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück
204877	AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C
204880	AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C
205037	AXIS T8006 PS12	Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C
205706	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum
205707	NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung
205715	AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM	Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung
207384	AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af
208972	AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10	Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück
208976	AXIS T8133 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port
209066	AXIS COMPANION VMS	Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlose Freeware
209556	AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10P	Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
209557	AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10P	Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
209772	AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT	PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE
209919	AXIS T93F05 PROTECTIVE HOUSING	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, weiß
209920	AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING PO	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
211514	AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24	Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß
212090	AXIS T91B21 STAND WHITE	Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil
212103	AXIS T8415 INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
212597	AXIS T91B21 STAND BLACK	Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil

# AXIS P1375

## Fortsetzung Zubehör

213061	AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR	Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC
213062	AXIS T8331-E PIR MOTION DETECT	Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x15m, 120°, außen, IP54, weiß, 12VDC
91652	AXIS POE MIDSPAN 16-PORT	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
92204	AXIS POE MIDSPAN 8-PORT	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
97858	AXIS CROSS LINE DETECTION	Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz
98446	AXIS LENS CLOTH 10PCS	Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück
98447	AXIS LENS CLOTH 50PCS	Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück
213757	ACS CORE DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213758	ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213761	ACS 1 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213762	ACS 4 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213763	ACS 16 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal
213764	ACS 32 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal
213765	ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213766	ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213767	ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal
213768	ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal
213753	AXIS PERIMETER DEFENDER LIC	Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück
213754	AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC	Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück
213755	AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC	Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück
213756	AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC	Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück
213408	AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24	PoE Splitter, 60W, 12V, 24V
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
215801	LENS COMPUTAR I-CS 2.8-8.5MM	Objektiv, varifokal, i-CS, IR korrigiert, 2,8-8,5mm, für AXIS Q1615/-E MKII, Ersatzteil

# AXIS P1375

## Fortsetzung Zubehör

214505	LENS CS 2.8-8.5MM P-IRIS	Objektiv, varifokal, 2,8-8,5m, P-Iris, für AXIS P1364, Ersatzteil
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche
216244	AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 2	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC
217125	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
213128	ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE	Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera
213129	ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS	Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras
213132	ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE	Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera
213133	ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE	Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
217132	AXIS T99A10 24V AC/DC	Schwenk-/Neigekopf, mit Gehäuse, für Axis Kameras, 360°, 24VAC/DC, IP66, IK10
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
218603	AXIS T90D20 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9
218604	AXIS T90D20 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09
218605	AXIS T90D25 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9
218606	AXIS T90D25 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09
218607	AXIS T90D30 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9
218608	AXIS T90D30 POE IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09
218609	AXIS T90D35 W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9
218610	AXIS T90D35 POE W-LED	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09
218611	AXIS T90D40 IR-LED	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09
213130	ACAP LOITERING GUARD 1P E-LICE	Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera

# AXIS P1375

## Fortsetzung Zubehör

213131	ACAP LOITERING GUARD 10P E-LIC	Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras
219584	TAMRON 5MP LENS P-IRIS 8-50 MM	Objektiv, Varifokal, 8-50mm. P-Iris, IR-korrigiert, CS, für AXIS P1367/-E
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
219755	AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten
220277	AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P	Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück
220278	AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BL	Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück
220276	AXIS T92G20 OUTDOOR HOUSING	Wetterschutzgehäuse, für Axis Kameras, Infrarot, PoE+, Heizung, Scheibenheizung
220341	AXIS SURV CARD 128 GB 10PCS	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTEN	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
220552	AXIS SURV MICRO SDXC CARD 256G	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
221074	AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT	Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
221291	AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.	Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65
221292	AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE	Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65
221875	M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6	Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m

# AXIS P1375

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Ansprechpartner: Volker Kappen  
Tel.: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

