

AXIS P1375-E

Artikelnummer: 222030



AXIS P1375-E
 1/2,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080,
 H.265, 2,8-10mm, PoE, IP67, IK10

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Netzwerk Kamera für den Innenbereich
- Lightfinder 2.0 und Forensic WDR
- P-Iris Objektiv 2,8-10mm, optional i-CS möglich
- Elektronische Bildstabilisierung
- microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot
- Für Außenanwendung: IP66, IP67, Nema 4X, IK10

- Full HD 1080p@50fps, max. 1920x1080 Pixel
- True Day&Night mit schaltbarem Sperrfilter
- H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technologie
- Signierte Firmware und sicheres Booten
- RS-422/485 zur Ansteuerung von SNK
- 12-28VDC, Power over Ethernet

Spezifikationen

Serie	Axis P13
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.265, H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	50 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux, bei F1,2, 50 IRE

AXIS P1375-E

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Axis Lightfinder 2.0
Gegenlichtkompensation	keine Angabe
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	107 - 33 °
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Scheibenheizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	PoE, 12-28 VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP65, IP67
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	01533-001

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Ansprechpartner: Volker Kappen
 Tel.: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

