



FB-393 ID 25Hz

Artikelnummer: 222188



FB-393 ID 25Hz
 Wärmebild Netzwerk Kamera, 3,7mm, 93° FoV, 25Hz,
 EU, 320x240, ungekühlt

Hauptmerkmale

- Scharfes und kontrastreiches Wärmebild
- Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen
- Steuerung und Bedienung über TCP/IP
- Simultaner analoger Videoausgang, PAL
- Sonnenblende
- Schutzart IP66

- 3,7 mm Objektiv, 93° Bildwinkel
- Integrierte Analysefunktionen
- Dual-Streaming in H.264, MJPEG
- Integrierte Heizung
- Power over Ethernet

Spezifikationen

Serie	Flir FB-Serie
Auflösung Pixel	320x240
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Bildwinkel horizontal	93 °
Bildwinkel vertikal	70 °
Gehäuse	Außen

FB-393 ID 25Hz

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	17W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	FCC, UL
Hersteller-Nr.	427-0065-11-00

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
219234	CB-WLBX-62	Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie
219235	CB-PLBX-62	Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Ansprechpartner: Volker Kappen
 Tel.: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

