

DS-2TD2137-10/VP

Artikelnummer: 222578



DS-2TD2137-10/VP
Wärmebild Netzwerk Kamera, 10mm, 384x288, 50fps,
H.265, 24VAC, PoE, Analyse, HEOP

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
Unterstützt HEOP (Hikvision Embedded Open Plattform)
Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform
Auflösung 384x288 Pixel bei 50fps

Brennweite 10mm
Für den Außenbereich - IP66 geschützt
Stromversorgung über PoE oder 24VAC
Eingebaute Analyse-Funktionen

Spezifikationen

Kameratyp	Temperaturmessung
Auflösung Pixel	384x288
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildübertragungsrate	50 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	10 mm
Bildwinkel horizontal	36°
Bildwinkel vertikal	27°
Gehäuse	Außen
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeidgänge	ja
Audiounterstützung	ja

DS-2TD2137-10/VP

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE+ (IEEE-802.3at)
Leistungsaufnahme	8W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305400582

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

