

DS-2CD2665FWD-IZS(2.8-12mm)

Artikelnummer: 222779



DS-2CD2665FWD-IZS(2.8-12mm)
 1/2,4" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
 3072x2048, WDR, 2,8-12mm, H.265, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 6 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 3.0
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,4"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x2048
Bildübertragungsrate	30 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,008 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC

DS-2CD2665FWD-IZS(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	114 - 34°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Metall
Scheibenheizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	311307320

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Domes
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

