



AES-5SF0036M1A

Artikelnummer: 223916



AES-5SF0036M1A
1/3" Mini Dome, Fix, klar, 3,6mm, 960TVL, 12VDC,
vandalismusgeschützt, Aufbau

Hauptmerkmale

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD

Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse

Einfache Montage im Innenbereich

Vandalismusgeschützte Ausführung

Objektiv F2,0/3,6mm

Automatische Shutterregelung

Automatischer Weißabgleich (ATW)

Klare PC-Kuppel, 57mm

Für Deckenaufbau

Spezifikationen

Serie	eneo COAXIZE
Horizontale Auflösung	960 TVL
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,2, 50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC

AES-5SF0036M1A

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	68 °
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	4,2W
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	223916

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
217344	MAM-5ME1001MTA	Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, 960H auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker

AES-5SF0036M1A

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

