

XNP-6321

Artikelnummer: 224036



XNP-6321
1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280,
H.265, 4,44-142,6mm

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
4,44-142,6mm Auto Fokus Zoom Objektiv
360° Endless Pan, 210° Tilt, max. 700°/s (Preset)
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4), 24VAC
Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux

XNP-6321

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Zoomfaktor	32x
Digital Zoom	32-fach
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,19°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Drehbereich	360
Geschwindigkeit (manuell)	200°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	700°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarめingänge	4
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE+
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	XNP-6321

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
207584	SBP-301HM3	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
207582	SHP-3701F	Domegehäuse, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Deckeneinbau, Innen
207583	SHP-3701H	Domegehäuse, für Hanwha PTZ Domes, hängende Montage, Außen, IP66, IK10

XNP-6321

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

