

PNM-9000VD

Artikelnummer: 224038



PNM-9000VD
 Netzwerk Multidirektional Dome, Tag/Nacht, H.265, 2x
 2560x1920, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

10 Megapixel Multidirektionale Netzwerkkamera

Zwei Fixdome mit wechselbaren Objektiven

Brennweiten 3,7mm/4,6mm/7mm erhältlich

Nur eine IP-Adresse erforderlich

Electronic Day & Night

Wide Dynamic Range WDR (120 dB)

Auflösung 2560x1920 @ 30fps je Einheit

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

Intelligente Videoanalyse

Dual SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz pro Einheit

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class3)

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Serie | WiseNet P |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | OLPF (Overlay Low Pass Filter) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |

PNM-9000VD

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | 2x Optionale Sensor-/Objektivmodule |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarめingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot) |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | PNM-9000VD |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 216393 | SBP-201HM | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| 224039 | SLA-5M3700D | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7mm, 2560x1920, für PNM-9000VD |
| 224040 | SLA-5M4600D | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6mm, 2560x1920, für PNM-9000VD |
| 224041 | SLA-5M7000D | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7mm, 2560x1920, für PNM-9000VD |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|---------------|--|
| 213854 | CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |

PNM-9000VD

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

