

TNO-3020T

Artikelnummer: 224305



TNO-3020T
 Wärmebild Netzwerk Kamera, 4,7mm, 50°, 320x240,
 30fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

-
- Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
-
- Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
-
- Auflösung 320x240 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
-
- Brennweite 4,7 mm: 50° HFoV
-
- H.265 mit WiseStream II Support
-
- Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor
-

-
- Audio Unterstützung, Hallway View
-
- Motion detection, Alarm Handover
-
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
-
- Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
-
- Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC
-

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Auflösung Pixel	320x240
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	4,7 mm
Bildwinkel horizontal	50°
Bildwinkel vertikal	36,4°
Gehäuse	Außen

TNO-3020T

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	TNO-3020T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

TNO-3020T

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

