

TNB-9000

Artikelnummer: 224309



TNB-9000
43.3mm Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht,
7680x4320, H.265, Audio, RS-485, 12VDC, HPoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

43.3mm full-frame CMOS Image Sensor
8K Auflösung, 7680x4320@15fps (H.264/H.265)
Ohne Objektiv, kompatibel mit Canon EF
HDMI (1080p 30fps) Video Ausgang
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
RJ-45 und SFP Slot (100/1000Mbps)

AI basierte Intelligente Video Analyse
Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (Farbe, F1.4)
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Micro SDXC Slot für lokale Aufzeichnung
Stromversorgung: HPoE(IEEE802.3bt, Class5), 12VDC
Für Innenanwendung, 0°C bis +45°C

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Auflösungsstandard	8K
System	True Day&Night
Chipgröße	43,3mm
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	7680x4320
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux

TNB-9000

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	SLR Canon EF Bajonett
Videoausgänge	HDMI
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, HPoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	TNB-9000

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

