



# FB-695 O 8.3Hz

Artikelnummer: 224333



FB-695 O 8.3Hz  
 Wärmebild Netzwerk Kamera, 4.9mm, 8.3Hz, 95°  
 FoV, 640x480, ungekühlt

## Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

4,9 mm Objektiv, 95° Bildwinkel

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Integrierte Analysefunktionen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Dual-Streaming in H.264, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

## Spezifikationen

Serie	Flir FB-Serie
Auflösung Pixel	640x480
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate	8,3 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	4,9 mm
Bildwinkel horizontal	95°
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall

## FB-695 O 8.3Hz

### Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Interner Speicher	keine Angabe
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	13W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	FCC
Hersteller-Nummer	427-1064-51-00S

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

