

DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)

Artikelnummer: 225406



1/2" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4K
3840x2160@20fps, 2,8-12mm, Infrarot, Audio IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Beste Lichtempfindlichkeit mit Darkfighter

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Alarমেingang und Audiounterstützung

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Vandalismuschützt IK10

Stromversorgung: 12VDC und PoE

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	20 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,4
Low Speed Shutter	ja

DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	108,1 - 45,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Scheibenheizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	311310005

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Domes
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

