



NS4750-24S-4T-4X-V2

Artikelnummer: 225795



Gigabit Switch, managed, 24x SFP, 4x RJ45 shared, 4x SFP+ 1/10G

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Gerätetyp	Layer2 Switch
Ports	24x 100/1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T (shared), 4x 10Gbit SFP
Bauart	Gehäuse
Stromversorgung	100~240VAC, 36-60VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	NS4750-24S-4T-4X-V2

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
203835	S20-1SLC/B-20	SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-D, 20km
203826	S20-2MLC-2	SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km
203829	S30-1SLC/A-20	SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 1000Base-BX20-U, 20km

NS4750-24S-4T-4X-V2

Fortsetzung Zubehör

203832	S30-1SLC/B-20	SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 1000Base-BX20-D, 20km
203823	S30-2MLC	SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 1000BASE-SX, 550m
203824	S30-2MLC-2	SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 1000Base-SX2, 2km
203836	S30-2SLC-10	SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 2 Fiber, 1000Base-LX, 10km
203822	S30-RJ	SFP Port Gigabit 2 Fiber Mini GBIC Modul, 100m
210999	S40-2MLC	SFP+ Modul, 10BaseG-SR, 2 Faser, 300m, Multimode, 850nm, 0-70°C
211000	S40-2SLC-10	SFP+ Modul, 10BaseG-LR, 2 Faser, 300m, Singlemode, 850nm 0-70°C

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

