

NDV-3503-F02

Artikelnummer: 225848



NDV-3503-F02
1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3072x1728,
H.265, 2,3mm, Audio, IK08, Innen

Hauptmerkmale

Kompakter Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

5 Megapixel Auflösung bis 3072x1728 Pixel

Essential Video Analytics

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

2,3mm Objektiv mit 118° Bildwinkel

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP micro 3000i
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,57 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	nein

NDV-3503-F02

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent Dynamic Noise Reduction
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	118°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	F.01U.360.366

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

NDV-3503-F02

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

