

EXCAM XF M3016

Artikelnummer: 226627



EXCAM XF M3016
 1/3" Netzwerk Kamera, Explosionsgeschützt, 2,8mm,
 2304x1296, ATEX/IECEX/EACex

Der Wandmontagearm gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

- 1/3" explosionsgeschützte Netzwerk Bullet Kamera
- Kompakt und leicht (179mm Länge, 79mm Durchmesser)
- ATEX, IECEX, EAC Ex, IA, PESO Zertifizierung
- Edelstahlgehäuse SS 1.4404 (ASTM 316L)
- F2,0/2,8mm Objektiv, Feste Blende
- 3 Megapixel 2016x1512 oder 2304x1296 bei 25fps

- Wide Dynamic Range (WDR) bis 100 dB Dynamik
- SDXC Slot für Edge Storage, 64GB Karte mitgeliefert
- Inkl. 5 Meter Anschlusskabel (Netzwerk & PoE)
- Schutzklasse IP68, -5°C ~ +40°C Temperaturbereich
- PoE (IEEE 802.3af/at, Type1/Class1)

Spezifikationen

Serie	Axis ExCam
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2304x1296
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	Standard

EXCAM XF M3016

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,4 Lux
Lichtempfindlichkeit	50 IRE, bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	92°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsschutz
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-5°C ~ +40°C
Schutzart	IP68
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IA, IECEx, PESO
Hersteller-Nummer	01989-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220130	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 10	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 25	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 95	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220128	EXCONNECTION RAIL 4 POE PS24	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x LC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
220129	EXCONNECTION RAIL 8 POE PS24	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC

EXCAM XF M3016

Fortsetzung Zubehör

220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
226636	WALL MOUNT EXCAM XF M30	Wandmontagearm, für Axis EXCAM XF M3016, Edelstahl
226637	WEATHERSHIELD EXCAM XF M30	Wetterschutzdach, für Axis EXCAM XF M3016, Edelstahl, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

