

# AXIS A8207-VE MKII



Artikelnummer: 226629



AXIS A8207-VE MKII  
 Netzwerk Video Türstation, 3072x2048, F2,8/1,56mm,  
 WDR, Infrarot, IP66, IK08, PoE+

## Hauptmerkmale

Netzwerk Video Türstation mit RFID-Leser  
 6 MP Kamera mit 180° Weitwinkelobjektiv  
 Hervorragende Audio- und Videoqualität  
 Wide Dynamic Range: Forensic WDR  
 H.264 mit Axis` Zipstream-Technologie  
 15,5MHz-/125kHz RFID-Leser

RS-485 (OSDP) und Wiegand-Interface  
 Gyro-Sensor für Tampering Alarm  
 SIP-, VAPIX-, und ONVIF-Unterstützung  
 Lokaler HDMI-Ausgang, PIR-Sensor  
 2 x Relais Out, 4 x I/O  
 Stromversorgung: 2-28VDC, PoE, PoE+

## Spezifikationen

Serie	Axis A-Serie, Ladendiebstahl verhindern, Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, Videoüberwachung im Einzelhandel
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	6 MP Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	0-9 Keypad mit 2 Sondertasten
Anzeigedisplay	Pictogramme
Chipgröße	1/2,9"
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x2048
Bildübertragungsrate	25 fps

# AXIS A8207-VE MKII

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Brennweite	1,56 mm
Bildwinkel horizontal	180°
Beleuchtung	Infrarot
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, Linear PCM, OPUS
VoIP Signalisierung	SIP
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Lautsprecher	integriert
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	4
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, SDXC-Karte
Schaltausgänge	2x Relais
Leseverfahren	125 kHz EM4200, 125 kHz HID Prox, 125 kHz iCLASS, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare Classic, 13,56 MHz Mifare DESFire, 13,56 MHz Mifare Plus
Ruftasten	1, beleuchtet
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	8-28VDC, PoE (IEEE-802.3af), PoE+ (IEEE-802.3at)
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	02026-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
212816	AXIS A9801 SECURITY RELAY	Relaisbox, für Axis Türstation, zur Sicherung gegen Manipulation
208974	AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10P	Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
220552	AXIS SURV MICRO SDXC CARD 256G	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
219743	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert

## AXIS A8207-VE MKII

### Fortsetzung Zubehör

204715	AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
208976	AXIS T8133 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port
212103	AXIS T8415 INSTALLATION TOOL	Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
225170	AXIS TA8201 RECESSED MOUNT	Einbaurahmen, für versenkten Wandeinbau, für AXIS A8207-VE Türstation
225171	AXIS TA8601 CONDUIT ADAPTER 3/	Kabelschutzhalterung, für AXIS A8207-VE Türstation, mit 3/4"-Durchführung
225180	AXIS TA8801 CLEAR DOME COVER 5	Kuppel, klar, für AXIS A8207-VE Türstation, 5 Stück, Ersatzteil
210267	GASKET C M20 10PCS	Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
226630	AXIS A8207-VE Mk II EXT.WARRAN	Erweiterung der Gewährleistung für AXIS A8207-VE Mk II um 2 Jahre, max. 5 Jahre total

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

