

# AXIS M3115-LVE

Artikelnummer: 226766



1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 2,8mm, WDR, IK08, IP66, Infrarot

## Hauptmerkmale

1/2,9" Netzwerk Flat Face Mini Dome für Außen

True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter

F2,0/2,8mm M12 Objektiv mit feste Blende/Schärfe

HDTV 1080p Auflösung, 1920x1080@25fps

H.264/H.265 mit Axis Zipstream Technology

Empfindlichkeit: 0,17 Lux (F2,0, Farbe)

Forensic WDR und Axis Lightfinder

IR Beleuchtung, 850nm, bis 20m Reichweite

MicroSDXC Kartenslot für Edge Storage

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3

Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK08

Signierte Firmware und sicheres Hochfahren

## Spezifikationen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Serie                | Axis M31             |
| Auflösungsstandard   | HD 1080p             |
| System               | True Day&Night       |
| Chipgröße            | 1/2,9"               |
| Aufnahmesensor       | CMOS                 |
| Videokompression     | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.   | 1920x1080            |
| Bildübertragungsrate | 25 fps               |
| IR-Sperrfilter       | schaltbar            |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux             |

# AXIS M3115-LVE

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit         | 50 IRE, bei F2,0                                  |
| Low Speed Shutter            | ja  |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder                                  |
| Gegenlichtkompensation       | nein  |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | Forensic WDR                                      |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Objektiv Typ                 | Festbrennweite                                    |
| Brennweite                   | 2,8 mm  |
| Digital Zoom                 | ja  |
| Bildwinkel horizontal        | 105°  |
| Beleuchtung                  | Infrarot  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß  |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | Kunststoff  |
| Heizung                      | ja  |
| Videoausgänge                | nein  |
| Alarめingänge                 | nein  |
| Audiounterstützung           | nein  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte   |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung              | PoE   |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -30°C ~ +50°C                                     |
| Schutzart                    | IP66  |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK08  |
| Hersteller-Nummer            | 01604-001   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                           | Beschreibung   |
|----------|--------------------------------|--|
| 213133   | ACAP FENCE GUARD 10P E-LICENSE | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras      |
| 213132   | ACAP FENCE GUARD 1P E-LICENSE  | Analysemodul Fence Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera        |
| 213131   | ACAP LOITERING GUARD 10P E-LIC | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras |
| 213130   | ACAP LOITERING GUARD 1P E-LICE | Analysemodul Motion Loitering, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera   |

# AXIS M3115-LVE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 213129 | ACAP MOTION GUARD 10P E-LICENS | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 10 Kameras   |
| 213128 | ACAP MOTION GUARD 1P E-LICENSE | Analysemodul Motion Guard, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenzcode für 1 Kamera     |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche       |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P    | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück    |
| 217142 | AXIS DIRECTION DETECTOR E-LICE | Analyse Modul, Direction Detector, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz              |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                             |
| 217140 | AXIS OCCUPANCY ESTIMATOR E-LIC | Analyse Modul, Occupancy Estimator, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz             |
| 213756 | AXIS PERIMETER DEFENDER 10 ELC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück  |
| 213755 | AXIS PERIMETER DEFENDER 10 LIC | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 10 Stück    |
| 213754 | AXIS PERIMETER DEFENDER ELIC   | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück   |
| 213753 | AXIS PERIMETER DEFENDER LIC    | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, Lizenz, 1 Stück     |
| 91652  | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT       | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC   |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT        | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC  |
| 217143 | AXIS RANDOM SELECTOR E-LICENSE | Analyse Modul, Random Selector, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz                 |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P         | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück            |
| 220341 | AXIS SURV CARD 128 GB 10PCS    | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück     |
| 220552 | AXIS SURV MICRO SDXC CARD 256G | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert    |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB  | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB   | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 219756 | AXIS T6101 AUDIO AND I/O INTER | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, überwachte Ein-/Ausgänge, PoE                  |
| 219757 | AXIS T6112 AUDIO AND I/O INTER | Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrophon, überwachte Ein-/Ausgänge, PoE       |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT  | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps   |
| 204877 | AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C                             |
| 204880 | AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C                             |

# AXIS M3115-LVE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 207384 | AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W  | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af     |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER        | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                                |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTEN | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite                                 |
| 208976 | AXIS T8133 30W MIDSPAN         | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port                                       |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN         | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af   |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage                |
| 217125 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN     | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                    |
| 203446 | AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN     | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C                                |
| 212103 | AXIS T8415 INSTALLATION TOOL   | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF            |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SW | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget               |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT  | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit             |
| 209771 | AXIS T8646 POE+ OVER COAX BLAD | PoE+ über Coax, Einschubkarte, 6 Kanal, zur Verwendung mit AXIS T8642 POE+ Device        |
| 219755 | AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten          |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED             | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED         | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED          | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED              | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED             | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |

# AXIS M3115-LVE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED         | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED          | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED              | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED             | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09   |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück                     |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück                            |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BL | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück                         |
| 214488 | AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX  | Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20 Schutzrohren, für Axis Fix Domes                |
| 214485 | AXIS T94B02D PENDANT KIT       | Hängemontageset, Außen, 1.5" NPS Gewinde, weiß   |
| 214487 | AXIS T94B02M J-BOX/GANG BOX PL | Platte zur Montage auf Anschlussboxen, für AXIS Fix Domes                                |
| 217141 | AXIS TAILGATING DETECTOR E-LIC | Analyse Modul, Tailgating Detector, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz               |
| 224183 | AXIS TM3101 WALL MOUNT BLACK   | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz                        |
| 222231 | AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE   | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß                           |
| 210267 | GASKET C M20 10PCS             | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil                                   |
| 221875 | M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6 | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m                                |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR   | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum   |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR S | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                      |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66     | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66   |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS    | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück     |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                        | Beschreibung   |
|----------|-----------------------------|--|
| 226773   | AXIS M3115-LVE EXT.WARRANTY | Erweiterung der Gewährleistung für AXIS M3115-LVE um 2 Jahre, max. 5 Jahre total |
| 213854   | CON-KAM-IPKON               | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update           |

# AXIS M3115-LVE

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

