

# MPXHD12A000C

Artikelnummer: 226969



Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, 30x, FCB-EV7520, 230VAC, EX-geschützt

## Hauptmerkmale

Elektropoliertes Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +80°C

Explosionsgeschützt

Lloyd Register Marinezertifizierung

## Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MPX SERIE2
Ausführung	Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera, explosionsgeschützt
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	63,7 - 2,3°
Bildwinkel vertikal	38,5 - 1,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen

# MPXHD12A000C

## Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +80°C
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Zertifizierungen	ATEX, Lloyd's Register Marine Approval
Hersteller-Nummer	MPXHD12A000C

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
226690	MBX1MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC
227002	MBX2MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC
226975	MPX2CABL10	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 10m, nicht armiert
226976	MPX2CABL4	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 4m, nicht armiert
226977	MPX2CABLARM10	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 10m, armiert
226978	MPX2CABLARM4	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 4m, armiert
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX
130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC
203327	WASEX2T4AT	Wassertank 10l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 20m, ATEX, T4, für Videotec Maximus
206251	WASEX2T4GOR	Wassertank, 10l, Handpumpe, Solenoidventil, bis 20m, 24V, für Videotec Maximus

# MPXHD12A000C

Fortsetzung Zubehör

208768	WASEX2T4IN	Wassertank, 10l, Pumpe INMETRO, Förderhöhe 20m, 24V, für Videotec Maximus
--------	------------	---

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

