

# DS-2TD2617B-6/PA(B)

Artikelnummer: 227027



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, Wärmebild 6mm, 160x120, IP66

## Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Fiebermessung geeignet

Genauigkeit bis zu +0,5°C (Zwischen 30 und 45°C)

## Spezifikationen

Serie	Hikvision Thermal
Kameratyp	Temperaturmessung
Auflösung Pixel	160x120, 2688x1520
System	True Day&Night
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	6 mm, 8 mm
Bildwinkel horizontal	25°, 39,42°
Bildwinkel vertikal	18,7°, 22,14°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß

## DS-2TD2617B-6/PA(B)

### Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Tischmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	8W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	+10°C ~ +35°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401143

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
227033	DS-2907ZJ	Stativ, für Hikvision Kameras, UNC 1/4" Gewinde

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

