



# ISM-78F0021W0A

Artikelnummer: 227047



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 3840x2160,  
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

- .....
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- .....
- Hervorragende Lichtempfindlichkeit
- .....
- Auflösung max. 3840x2160 (4K)
- .....
- Objektiv, festbrennweite 2,1mm
- .....
- DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
- .....
- Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter
- .....

- .....
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- .....
- Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
- .....
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
- .....
- Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C
- .....
- Platinenkamera 50x50x64mm
- .....
- Spannungsversorgung PoE oder 12VDC
- .....

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	63x50x50mm
Serie	eneo AN-Serie
Kameratyp	Platinenkamera
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps

# ISM-78F0021W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
Lichtempfindlichkeit	40IRE, bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,1 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	109°
Bildwinkel vertikal	58°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	ohne Gehäuse
Heizung	nein
Lüfter	ja
Alarমেingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz
Montageart	Einbaumodul
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	7W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Kameraform	Dome, Platine
Fernzugriff	Web Browser
Gewicht	112g
Hersteller-Nummer	227047

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216469	IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

# ISM-78F0021W0A

Fortsetzung Zubehör

216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
--------	----------------	---

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

