

XND-8082RF

Artikelnummer: 228380



1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-8,4mm, H.265, WDR, 3328x1872, IP52, Einbau

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Serie	WiseNet X plus
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3328x1872
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 8,4 mm

XND-8082RF

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	114 - 40,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen, Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +60°C
Schutzart	IP52
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	XND-8082RF

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

XND-8082RF

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

