

XNV-6080RSA

Artikelnummer: 228393



1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, IP6K9K, IK10+, 2,8-12mm, Edelstahl

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 2,8-12mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC

Edelstahlgehäuse SUS316L, -40°C~+55°C, IP6K9K, IK10+

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

XNV-6080RSA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Zoomfaktor	4,3x
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66, IP6K9K
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+
Hersteller-Nummer	XNV-6080RSA

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220757	SBP-300HMS6	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

XNV-6080RSA

Fortsetzung Dienstleistungen

213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update
--------	---------------	---

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

