



multiCLASS R95B SIEDLE-AG

Artikelnummer: 228534



Leser im Siedle Vario Modul, RAL7016, OSDP voreingestellt, 95BPMPTEWMA007

Abbildung zeigt Gerät in weiß

Hauptmerkmale

Lesegerät im Siedle Vario Modul

13,56MHz und 125kHz Leseverfahren

NFC- und Bluetooth-Leseverfahren

Mobile Ready

OSDP V1, OSDP V2, Wiegand

OSDP V1 voreingestellt

Anschluss über Stiftleiste

Anthrazitgrau, RAL7016

Spezifikationen

Serie	HID Siedle
Gehäusefarbe	anthrazit
Schnittstelle Leser	OSDP V1, OSDP V2, Wiegand
Leseverfahren	125 kHz HID Prox, 13,56MHz, Bluetooth, NFC
Transpondertyp	EM-Prox, HID Prox, iCLASS, iCLASS Seos, Mifare Classic, Mifare DESFire EV1
Montageart Leser	Passend für Siedle Vario
Abmessungen (LxBxH)	99x99x26mm
Stromversorgung	5-16 VDC

multiCLASS R95B SIEDLE-AG

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

